

7 channel 0 - HQ 20Vdc voltage data logger, speed
20ms to 12 hours, 16bit resolution, 4MB of memory,
Battery operation, USB

FEATURES

- 16-bit analog-til-digital konverter - høj nøjagtighed
- Med temperaturkompensation
- 4 Megabyte hukommelse til log-data
- USB og RS232, automatisk baudrate op til 115.2kbit
- Programmerbare inputområder (0-2 VDC til 0-20 VDC)
- Batteridrift - 10 års batterilevetid
- Tilkøbes: Software til konfiguration, download, plotning, analyse og alarmrapportering (medfølger ikke)
- Konfigurerbare alarmkontroller / overspændingskontrol
- Målehastighed fra 20 millisekunder (1 kanal) til 12 timer
- Robust aluminiumskabinet
- Lakeret printkort til beskyttelse mod fugt, korrosion



SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Op til 10 år
Interface	:	USB eller RS232
Kanaler	:	7 stk. spændings indgange 0 - 20VDC
Måleområde	:	0-20VDC, versioner til 0-10, 0-5, 0,2VDC
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt 200 gram

