

Logic Controller med GSM-modul. Datalogger, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 1 x RS485. RTC. 12 - 48VDC

FEATURES

- Innebygd webserver
- Logiske funksjoner med IF-THEN-ELSE innstilling
- IF-THEN-ELSE for enkelt sett av betingelser
- Ikke mer programmering. Bare klikk og ferdige
- Støtter I / O, teller, tidsur, kalender, e-post, regler
- Datalogger og datafiler som støttes rewind funksjonen
- Modbus TCP / RTU protokoll for SCADA programvare sømløs integrasjon
- I/O-Board XW med inn- og utganger
- Støtter i-7000 Ekstern i / O-moduler (opp til 16)
- Støtter Modbus RTU slaveenheter (opp til 10)
- SNTP tidssynkronisering understøttet
- Støtte SMS (GSM: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz)
- Forsyningsspenning: 12 - 48VDC



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W
Netværk	:	10/100Mbit RJ45 stik
Porte	:	COM1: RS232, COM2: RS485
Stik	:	COM1 og COM2 Skrueterminal
Udvidelser	:	Intern I/O udvidelsesbus til 1 stk. udvidelsesmodul

