

L-CON10TC60

L-CON-kontroller med 10 x analog inngang og 6 x digital utgang. Også for termoelementsensorer, PoE FEATURES

Intelligent Controller med webserver logiske funksjoner, for eksempel: hvis-da-eller annet ikke programmering. Bare velg, klikk og ferdig

Supporter: I / O-modul, teller, time, e-post Modbus / TCP-protokoll for SCADA-programvare

Sømløs integrering

IEEE 802.3af Kompatibel kraft over Ethernet (PoE)

1 x RJ45 - 10 / 100Mbit Ethernet

7 x Analog Input: 0 - +/- 2.5v, 0 - 20mA (EXT. Motstand)

A/I Oppløsning: 16Bit

10 samples per sekund

A/I jeg også til termokleller: j, k, t, e, r, s, b, b, c, l, m, LDIN43710

6 x digital utgang: 0 - + 50VDC / 700mA åpen samler

Spenning: PoE eller 12 - 48VDC / 4.5watt



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Indgang	:	10 stk. differentialindgange til termoelementer Opløsning 16 bit nøjagtighed $\pm 0,1 \%$, drift ± 25 ppm/°C Termoelementer J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, LDIN43710 Leveres med terminalkort Status for afbrudt termoelement
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Udgange	:	6 stk. open collector 5 - 50 V 700mA
Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm

