

L-CON-kontroller med 7 x Temperaturføler inngang,
2/3 tråds Pt 100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000, 1 x
RJ45 Ethernet, PoE

FEATURES

Intelligent Controller med Webserver
logiske funksjoner som: IF-THEN-ELSE
Ingen programmering. Bare velg, klikk og ferdige
Støtter: I/O-modul, teller, tidtaker, E-post
Modbus/TCP-protokollen til SCADA programvare
sømløs integrasjon
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
1 x RJ45 - 10 / 100Mbit Ethernet
7 x temperaturfølerinnganger (differensial)
2/3-tråds Pt 100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000
A/I oppløsning: 16-bits
12 sample per sekund (Totalt)
individuelle sensor konfigurasjonen
Strømforsyning: PoE eller 12 - 48VDC / 4.5Watt



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm

