

L-CON kontroller med 6 x Analog inngang, 2 x Analog utgang, 2 x Digital inngang, 2 x Digital utgang, 1 x RJ45, PoE

FEATURES

Intelligent Controller med Webserver logiske funksjoner som: IF-THEN-ELSE
Ingen programmering. Bare plukke, klikk og ferdige
Støtter: I / O-modul, teller, tidtaker, E-post
Modbus / TCP-protokollen til SCADA programvare
sømløs integrasjon
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
1 x RJ45 - 10 / 100Mbit Ethernet
6 x Analog inngang: 0 - +/- 10 V, 0 - 20mA
A / L løsning: 16-bits
2 x Analog utgang: 0 - +/- 10V, 0 - 20mA
A / O-oppløsning: 12 bit
2 x digitale utganger: 0 - + 50VDC / 700mA Åpent Collector
2 x digital inngang: tørr / Våt: 0 - + 30VDC
D/I count: 16bit, 50Hz
Strømforsyning: PoE eller 12 - 48VDC / 4.5Watt



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Indgang	:	6 stk. differentialindgange: ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V, 0 - 20mA, 4 - 20mA og ± 20 mA. Indgangsimpedans 2 M Ω ved spænding og 125 Ω ved strøm. Opløsning 16 bit $\pm 0,1$ % præcision
Indgang	:	2 stk. Kan fungere på 2 måder: Som "Dry Contact"; indgangen skifter ved at den lægges til stel eller "Wet Contact"; Logisk 0: maks. 1 V Logisk 1: 3,5 - 30V Med 16 bit tællerfunktion maks. 50 Hz
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Udgange	:	2 stk. ± 150 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V samt ± 20 mA udgangs impedans 500 Ω . Opløsning 12 bit $\pm 0,1$ % præcision
Udgange	:	2 stk. open collector 5 - 50 V 700mA
Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm

