

4 kanal spenning datalogger m/Grafisk skjerm. +/- 300mV til +/- 24volt. Hver kanal er isolert. 480.000 i minnet

FEATURES

- 4-kanals datalogger med skjerm
- Eksternt minne med SD-slot
- USB-port til PC
- Inngang: DC til 100Hz
- +/- 0,3 Volt til +/- 24 Volts
- 2mS Log-Interval med 10 mikrovolt oppløsning
- Log-intervaller: 2 mS til 60 minutter
- Antall loggintervaller: 23
- Daisy-Chain 4 x Log-MCR4V
- Batteri Drift: 4 dager til 130 dager, Avhengig av logging
- Ekstern strømforsyning: Mikro-USB-adapter (ej inkl.)



SPECIFICATIONS

USB	:	USB tilslutning til overførelse af målte data til PC
Driftstemperatur	:	0 - 50 °C
Annen	:	4 enheder kan kobles sammen så der kan logges på 16 kanaler. Tilslutning af signaler der skal måles er via klemmeterterminaler. Med avancerede funktioner til dataopsamling og -lagring, grafisk visning m.m.
Forsyning	:	Batterier 2 stk. AA eller via USB maks. 250mA
Indgang	:	4 stk. differentielle impedans 1,1 MΩ
Måleområde	:	±24 V; ±6 V; ±1,5 V ±0,3 V maks. ±50V
Nøjagtighed	:	±0,3 %
Opløsning	:	Ved 24V 2.4mV, 6 V 0,6mV, 1,5 V 0,3mV og 300mV 0,06mV. 50-60 Hz Filter til: 0,01 mV. 50-60 Hz Filter fra: 0,1 mV
Skærm	:	Display til visning af loggende og aktuelle måle data, ved visning kan data skalere til f.eks. en temperatur
Software	:	Windows 2000, XP, Vista, Win7 og Win8

