

1 kanal temperatur/fukt 0 - +55°C, 10 - 95% RH.
Trådløs for å samles opp til 150m, BT. Ekstern føler.
Batteri drift

FEATURES

- Trådløs Temperatur- og fuktighetssensor med minne
- Bluetooth til T&D Thermo APP
- Sender måledataene til datainnsamler (basestasjon) på 870MHz
- Avstand mellom datalogger og datasamleren opptil 150 meter
- Batteridrift opp til 10 måneder ved en opplastings per dag
- Datalogger er ikke on-line
- 2 x 8000 målinger i minnet sammen med dato og klokkeslett
- Målenøyaktighet: max + / - 0.3 ° C, +/- 5% RH
- Flyttbar ekstern sensor. IP64 med O-ring
- Cloud tjeneste: TD WebStorage for datainnsamling
- LCD displayet viser strømmålinger
- PC-programvaren: verktøy og presentasjon følger
- Datalogger oppsett med data Collector
- Optiske Dimensjoner: 62 x 47 x 19 mm
- Fast-antenne: 24 mm
- Batteritype: LS14250 x 1



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 40 - 80 °C
Annen	:	Ekstern temperaturføler og fugtføler medfølger til LOG-WL503
Måleområde	:	0 - 55 °C fugt 10 - 95 % ekstern føler

