

M485-ADRTD3-I

3 x temperaturmåling med PT100, PT1000 sensor og ni RTD-elementer, 16bitopløsning, RS485-buss. 10 - 30VDC.

FEATURES

- Modul for PT100 eller PT1000 Sensor med 4-, 3- eller 2-wire
- for nikkel temperatursensor (NI RTD)
- 16 bits oppløsning
- 15 Målinger per sekund (Total)
- Spennings: 10 - 30VDC / 1 Watt
- Master RS485 må etablere bias spenning
- Mål: 123 x 72 x 35 mm



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 0,7 W via klemrække
Indgang	:	3 kanaks PT100 eller Ni RTD til 2-, 3- eller 4-tråds følere
Indgangsimpedans	:	2 MΩ
Isolation	:	3000 VDC
Maks. hastighed	:	15 målinger pr. sek. totalt på alle 3 indgange
Måleområde	:	PT100: -100 ° - +100 ° C 0 ° - +100 Ni RTD: -80 ° - +100 ° C 0 ° - +100 ° C ° C 0 ° - +200 ° C 0 ° - +600 ° C
Opløsning	:	16 bit, ±0,05 % præcision
Stabilitet	:	Nulpunktsdrift:..... Drift af følsomhed:... ±0,3 μV / °C ≈ ±0.01 °C / °C ±25 ppm / °C ≈ ±0.01 °C / °C

