

M485-CNV232-I

Optoisolert RS232 til RS422 / RS485 Converter.
Selvinnstilt baud rate justering. RS232-side er isolert
fra PSU

FEATURES

- Optoisolert RS232 for RS422 / 485 Converter
- 3000VDC-isolasjon
- opptil 1,2 km på RS422 / RS485
- 1.2kbit/s til 115.2 kbit/s, automatisk baud rate
- DB9 hun kontakt for RS232 Signal
- Skrueterminaler for RS422 / RS485 Signaler
- Tilførsel 10 til 30 VDC



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

M485-CNV232-I

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 °C ~ +75 °C
Afstand	:	Op til 1,2 km på RS422/485-siden
Forsyning	:	10 - 30 VDC 1,2 W
Funktioner	:	Automatisk styring af TX Understøtter både halv og fuld duplex
Isolation	:	3000 VDC
Stik	:	RS232 DB9 hun og RS422/485 samt forsyning skrueterminaler
Dimensioner	:	(W x H x D) 72 mm x 118 mm x 35 mm



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk