

M485-DA12-I

1 x analog utgang, 0 til +10 volt, 0-20mA, 4-20mA,
12bit, RS485

FEATURES

- RS485 modul med 1 x analog udgang
- Strøm eller spenningsutgang
- 0 - +10VDC, 0 - 20mA, 4 - 20mA
- Oppløsning: 12-bits programvare valgbar strøm- eller spenningsutgang
- Utgangskabeldetektor for strøm-utgang (4 - 20mA)
- Backlink Spenning eller Strøm
- Konfigurerbar Power-on Value
- Konfigurerbar Safe Value
- 3000 VDC Intra Module Isolasjon
- Programmerbar Output Slope
- Dual Watchdog
- Temperaturområde: -25 til +75°C



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 1,4 W
Isolation	:	3000 VDC
Opløsning	:	12 bit, $\pm 0,1\%$ præcision(mA) $\pm 0,2\%$ (V)
Stabilitet	:	Nulpunktsdrift: Spænding: $\pm 30\ \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ Strøm: $\pm 0,2\ \mu\text{A}/^\circ\text{C}$. Kontrolmåling af udsendt værdi: $\pm 1\%$ Drift af følsomhed: $\pm 25\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$
Udgange	:	0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

