

1200 Watt ATX strømforsyning, P4, PCIE, SATA kabler FEATURES

1200 W ATX med P4, PCI-Express og SATA
SPENNING: 90~264VAC
FREKVENNS: 47~63HZ
INNGANGSSTRØM: 15 (RMS) FOR 120 VAC / 8A
(RMS) FOR 230 VAC
INNSTRØMSTRØM: 40A MAKS. FOR 120 VAC / 80A
MAKS. FOR 230 VAC
PFC KAN NÅ MÅLET PÅ 95 % @230VAC, FULL
LASTER
HOLDE-TID: NÅR STRØM AVSLUTNING DC UTGANG
5V MÅ HOLDES 12 mS I REGULERINGSGRENSE VED
NORMAL INNSPENNINGSEFFEKTIVITET: TYPISK 80-85
% VED 25°C 115V FULLAST
STRØM GODT SIGNAL: PÅ FORSINKELSE 100 mS TIL
500 mS, AV FORSINKELSE 1 mS
OVERKRAFTBESKYTTELSE: TRIP PUNKT TOTAL
EFFEKT MIN. 110 %, MAKS. 150 %
OVERSPENNINGSBESKYTTELSE: +5V→5,8V□6,7V,
3,3V→3,6V□4,3V, +12V→13,2V□15V
OVER STRØMBESKYTTELSE: +3,3V→37,4~51A,
+5V→37,4~51A, +12V→110~150A
KORTSLUTNING: +5V, -5V, +12V, -12V, +3,3V
START ETTER BESKYTTELSE
TEMPERATUROMRÅDE: DRIFT 0°C□40°C
LEKKASJESTRØM: 1,5MA MAKS. VED NOMINELL
SPENNING VAC
EMI STØYFILTER: FCC KLASSE B, CISPR22 KLASSE B
SIKKERHET : FOR Å MØTE UL, CUL, TUV, CCC
FJERNKONTROLL PÅ/AV
160x150x86(mm)



SPECIFICATIONS

Effekt	:	1200W
Maks. effekt	:	1200W
Molex	:	7
Output	:	Max. +12VDC 100A, Max +3.3 VDC 34A, Max +5VDC 34A
Pin	:	24
SATA	:	6
Dimensioner	:	86 x 150 x 160 mm (H x B x D)

