

RFID 2.45GHz leser / skriver til aktiv RFID-tag.
Rekkevidde opptil 140 m. Ethernet, RS232, RS485.
Avtagbar antenne

FEATURES

- Long Range 2.45GHz RFID Reads And Wrogs for 140 m rekkevidde
- programmerbar parameter
- 1 x RJ45 (10/100 Mbit)
- 1 x RS232 (RX, TX)
- 1 x RS485 2 -Wire-protokoll: ICMP, ARP, IP, TCP (Server / Klient), UDP, DHCP, HTTP
- Supply Spenning: 7 - 15 VDC / 4 Watt
- Dimensjoner: 107W X 138H X 30D (mm)
- Vekt: 222g
- Enkel installasjon



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20 til +65 °C
Antenne	:	Rundstrålende (omnidirektionel)
Forsyning	:	7-15 VDC 3,6W. 12 VDC, 1.5 A 230VAC adapter medfølger
Frekvens	:	2,40 - 2,48 GHz
Interface	:	RS232, RS485 og 10/100Mbit Ethernet interface
Læseafstand	:	Op til 140 m afhængig af tag
Protokol	:	ICMP, ARP, IP, TCP (Server/Client), UDP, DHCP, HTTP
Software	:	Administrationssoftware til indstilling af parametre, demosoftware til afprøvning af funktionerne og SDK til udvikling af egen software medfølger.
Dimensioner	:	107 x 138 x 30 mm. Vægt 222 g

