

UHF RFID 865MHz Reader / Skriver, Utendørs, 0-10 M Reading Avstand 3 m Skriftavstand, RS232, LAN, til UHF-TAGs

FEATURES

Utendørs UHF RFID Leser og skriver
for Passive UHF 865MHz TAGs
TAG Protocol: EPC Class 1 Gen 2
ISO 18000-6C
Læs/skriv er kontrollert via
programvarekommandoer
Software App Platform : API (C ++, C #)
Utviklingssett
Opptil 10 m Leseavstand, avhengig av UHF TAG
Innebygd 8dBi Antenne, Sirkulær Polaritet
IP67 Plastikkskap
Driftstemperatur: - 40 - + 75 °C
150 ~ 240VAC / 50Hz Adapter med 12VDC / 3A OUT
Mål: 259 x 259 x 100mm (L x B x H)



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40°C ~ +75°C
Antenne	:	Built-in 8dBi circular polarization antenna
Forsyning	:	External poweradapter (150 ~ 240V / 50Hz AC input and DC outputting 12V / 3A); POE optional
Frekvens	:	865-868 MHz
Hastighed	:	Op til 30 km/t på tværs af læsefelt
Interface	:	RS-232 og 10/100Mbit Ethernet interface
IP-Tæthed	:	IP67 for outdoor use
Max læseafstand	:	Op til 8 m
Montering	:	Rørbeslag, justerbart horisontalt og vertikalt
Strømforbrug	:	2W(Standby), 10W(Working)
Tag-typer	:	Tag Protocol EPC Class 1 Gen 2(ISO18000-6C)
Dimensioner	:	259mm×259mm×100mm(L×W×H)

