

UPS2200R

2,2 kVA / 1,3 kW UPS for 19" rack montering, inkl. 4 x
12V / 7Ah batterier, 2U

FEATURES

- 2200VA, 1350W 2U UPS
- 19 "rack montering
- simulert sinusurve
- Under tre-timers ladetid
- Alarm v Lavt batteri og overspennings mm
- 6 x IEC ut 1 x IEC inn
- Driftstemperatur: 0-40 °
- støtter automatisk avstengning
- Inkl 4 x 12 V batteri 7Ah



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-40 °C
Alarm	:	Bip hvert 3. sekund hvis batteri er aktivt, bip hvert sekund hvis batteriniveau er lavt og kontinuerligt bip ved overspænding
Batteri	:	50 % belastning: 12 min, fuld belastning: 4,5 min
Batteri	:	4 x 12V 7Ah inkluderet
Beskyttelse	:	Mod over- og underspændinger, overbelastning og kortslutning
Genopladningstid	:	(90 %) mindre end 3 timer
Kapacitet	:	2200VA / 1350 W
Montering	:	19" rack
Software	:	Der medfølger software, der giver information, om ladestatus, ind- og udgangsspændinger, e-mail advarsel, skemalagt test af UPS og meget mere.
Stik	:	6 x IEC stik til udgang og 1 x IEC stik til indgang (standard pc spændingsforsyningsstik)
Støj	:	Under 40 dB (ved 1 meter)
Vekt	:	31 kg



**DANBIT**

UPS2200R

SPECIFICATIONS



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.