

VGA passiv extender opp til 100 meter via nettverkskabel. Maks. 1280 x 1024, ingen strømtilkobling

## FEATURES

- Passiv VGA Extender Over Point to Point Nettverkskabel
- Komplett sett med sender og mottakerboks
- Opptil 100m. Bare gjennom PDS-kabel (koblet kabel) - Ikke koble til nettverksbryter
- Maks. 1280 x 1024 pixel
- Balun-prinsippet - ubalansert / balansert
- Kritisk med nettverkskabelkvalitet.
- Støtter kun UTP-nettverkskabler, katt. 6 eller bedre
- Mer støyimmunitet enn aktive forlengere.
- Ingen strømkrev



## SPECIFICATIONS

|                |   |                                                                       |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Afstand        | : | Afstand op til 100 meter mellem sender- og modtagerboksene            |
| Kabel          | : | CAT5~7 UTP kabel                                                      |
| Opløsning      | : | Op til 1280 x 1024                                                    |
| Stik           | : | 1 x RJ45 stik, 1 x DB15HDF (VGA) stik.                                |
| Strømforsyning | : | Kræver ingen strømforsyning da den er opbygget af passive komponenter |
| Dimensioner    | : | 32 x 79 x 71 mm                                                       |

