

Seriel RS232 optisk isolator. Beskytter tilsluttet udstyr og computer

FEATURES

- Maks. overføringshastighet 115 kb/s
- overførte signaler fulle RS232 - Rx/D, Tx/D, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI
- optisk indikasjon Rx/D, Tx/D
- maks. linjelengde 15 m
- kontakt RS232 - PC side D - SUB 25 pin F
- kontakt RS232 - DEVICE D - SUB 25 pins M
- kontakt strømforsyning 1,3 mm plugg
- optisk separasjon - optokoblere 2,5 kV
- galvanisk separasjon - DC/DC omformer 1 kV
- overspenningsbeskyttelse (myk) - forsyning 600W 10/1000us
- strømforsyning +9 til 30V DC
- inngangsforsyning maks. 1,2 W
- dimensjon 91 x 22 x 54 mm



CNV232I232+

SPECIFICATIONS

Isolation	:	1000 VAC, Tx, Rx, RTS, CTS, DSR, DCD og DTR
Strømforsyning	:	Ekstern strømforsyning på 9 VDC, 500 mA medfølger. Forsyning er fælles med den ene RS232 stelindgang; skærm er ført igennem.



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk