

6-ports bryter 4 x 10/100 Mbit + 2 x 10/100 Mbit Rj45 uplink, POE+, administrert, 48VDC Jetnet 4706 FEATURES

RESTEN SALG

4 x 10/100Mbit RJ45 Managed switch med PoE+
2 x 10/100Mbit RJ45 redundante uplink-porter
DC 48V strøminngang (strømforsyning ikke
inkludert)
Opptil 25 watt per port
Maks. 80 watt total effekt
Multiple Super Ring-teknologi (MSRTM), 5ms
gjenopprettingstid
Dual Homing (RDHTM)
IGMP snooping multicast
Innebygd hardware watchdog timer for automatisk
tilbakestilling av systemet
-40~60°C driftstemperatur



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10° til +60° C
LED	:	Indikation af on/off, link og aktivitet
Porte	:	6 x 10/100 Mbit porte med RJ45-stik og automatisk detektering af lige/krydset kabel
Strømforsyning	:	Redundante indgange til strømforsyning; 2 x terminalblok til 48 VDC. Switchen bruger 11,5 watt maksimalt. Det samlede strømforbrug er afhængig af PoE belastningen
Tilbehør	:	Leveres med DIN skinnebeslag, vægbeslag, manual på CD og quickguide
Understøtter	:	Understøtter QoS (Quality of Service), hvor bestemte typer netværkstrafik kan prioriteres højere end andre typer (f.eks. ved maskinstyring eller IP-telefoni). Desuden understøttes VLAN
Watchdog	:	overvåger driften og laver automatisk reset hvis enheden "fryser"
Dimensioner	:	136 mm (H)

