

Ethernet over 2-tråds tilkobling med VDSL.
10/100Mbit. 4 port switch. Opp til 1,4 km mellom 2
VDSL-moduler

FEATURES

Bruk VDSL-tilkobling over 2-trådkabel hvor WIFI er en ustabil tilkobling opptil 1,4 km over f.eks. Gjennomført telefonkabel med 2 stk. VDSL-moduler

Bruk 2 stk. ETH-VDSL2+4+ eller ETH-VDSL2+A og ETH-VDSL2 +

Ethernet over 2-tråds tilkobling med VDSL2+4+
Ideell løsning når nettverksavstanden er over 100 meter

Ideell løsning når en WiFi-lenke er en ustabil tilkobling

som gir en urørt dataforbindelse

5VDC, 2A Strømforsyning inkludert

DIP-switch: VDSL-tilkobling må settes til CPE og den andre for CO.

Forberedt for DIN montasje, veggmontering. DIN feste tilkjøpes

Bestill 2 stk for et sett.



ETH-VDSL2+4+

SPECIFICATIONS

LED	:	Lysdioder angiver Link / aktivitet / CO / CPE
Porte	:	4 x 10/100 Mbit RJ45 porte. 1 x RJ11 VDSL port. 1 x RJ11 analog telefonport