

1 port seriell server RS232 / RS422 / RS485. Seriell
enhetsserver RJ45, DB9, 9 - 30VDC

FEATURES

- Ekstern COM-port over Ethernet og Internett RS232/422/485
- Baudhastighet: 1200 - 230,4 kbps (2-leder)
- Maks. overføringshastighet ved 4-leder RS485 opp til 921,6 kbps
- På toppen av SE5201-DB seriell enhetsserver 10/100 Mbit Ethernet.
- Seriell port via DB9 hannkontakt
- Støtter TCP Server/Client, UDP, Virtual COM og Tunneling-moduser
- Strøm leveres fra 9 - 30VDC eller 5VDC (strømkontakt)
- Strømforsyning er ikke inkludert
- DIN-sett (tillegg)
- Dimensjoner: 65 x 78 x 28 mm (uten veggbrakett)
- Dimensjoner: 88,5 x 84 x 27,8 mm (med veggbrakett og DB9-port)



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40°C ~ 70°C
Montering	:	Wall-Mount or DIN-Rail (optional kit)
Netværk	:	10/100 Mbit Ethernet
OS SUPPORT	:	Windows / Linux
Porte	:	RS232 / 422 / 485
Protokol	:	TCP, IPv4, UDP, DHCP Client, HTTP, HTTPS, Telnet, ARP, SNMPv1,v2c,v3
Skærm	:	3 lysdioder viser Tx/Rx, netværks- og systemstatus
Stik	:	3-Pin 5.08mm Lockable Terminal Block, DC Jack (for redundancy), RJ45 10/100 Ethernet, DB9 serial
Strømforbrug	:	Less than 1.5W
Vekt	:	185g
Dimensioner	:	65 x 78 x 28mm (without wall-mount part), 88.5 x 84 x 27.8mm (with wall-mount part and DB9 connector)

