

8 x RS232 seriell port til PCI, XP / Vista / 7 / 8.x / 10
(X86/X64) / 11,

FEATURES

PCI Express Base Specification Revision 3.0 tofelts (x2).

Utvider dobbel ekstern USB 3.2 Gen2 Super-Speed plus Type-C-port (DFP) på systemet.

Kompatibel med Universal Serial Bus 3.2-spesifikasjonen Gen2.

Kompatibel med xHCI-spesifikasjonene (eXtensible Host Controller Interface) revisjon 1.1.

Støtter samtidig drift av flere USB 3.2 Gen2/Gen1-, USB 2.0- og USB 1.1-enheter

Støtter USB-dataoverføringshastighet på 10G/5G/480/12/1,5 Mbps.

Uavhengig 10G USB PHY for hver USB Type-C-port.

USB-porten forsyner USB-enheten med +5 VDC / 1,5 A strømutgang med overstrømsbeskyttelse.

Kompatibel med DisplayPort 1.4-spesifikasjonen med HDTV 4K (2160p)-oppløsning og stereoskopisk 3D.

Én USB-C-kompatibel med VESA DisplayPort Alternate Mode for USB Type-C Standard Rev1.0.

Hot-swapping-funksjonen lar deg koble til/fra enheter uten å slå av systemet.

Driverstøtte for Microsoft Windows 8.x, 10 og 11 (Windows-driver medfølger)

Sertifisert av elektromagnetisk kompatibilitet (CE, FCC, VCCI, BSMI) og RoHS



SPECIFICATIONS

Annen	:	Maks. 1 kort i hver pc
Baudrate	:	Maks. 921,6 Kbit/s
Drivere	:	Windows 2000, XP, Win7, Win8, 2003, Vista og Linux
FIFO	:	32 bytes
PCI	:	3,3 og 5 V. Kompatibel med PCI-X
Porte	:	8 x RS232
Stik	:	8 x DB9 han (via blækspruttekabel der medfølger)
UART	:	16C650

