

2500VA UPS, avbruddsfri strømforsyning - line interaktiv, inkl. batterier. med RS232

FEATURES

sammen før levering! Vanligvis på lager
2500VA UPS
Modifisert sinuskurve 5 timer ladetid
Alarm v Lavt batteri og overspennings
Connector. 4 x IEC ed og 1 x IEC gravere 1 x RS232
/ DB9 hunnkontakt
Driftstemperatur: 0-40 °
støtter automatisk avstengning via nedlasting av
programvare inkludert. 4 x 12 V / 12 Ah batteri



SPECIFICATIONS

Alarm	:	Bip hvert 3. sekund hvis batteri er aktivt, bip hvert sekund hvis batteriniveau er lavt og kontinuerligt bip ved overspænding
Batteri	:	4 x 12 V 12 Ah
Beskyttelse	:	Mod over- og underspændinger, overbelastning og kortslutning
Genopladningstid	:	(90 %) 5 timer
Interface	:	RS232 serielport, DB9 hunstik. Ved backup tilstand kan der sendes signal via denne port
Software	:	Der medfølger software, der giver avanceret information, såsom ladestatus, ind- og udgangsspændinger, e-mail advarsel, skemalagt test af UPS og meget mere.
Spændingsform	:	Modificeret sinuskurve
Stik	:	4 x IEC stik til udgang og 1 x IEC stik til indgang (standard pc spændingsforsyningsstik)
Støj	:	Under 40 dB (ved 1 meter)
Vekt	:	UPS: 15 kg, batteripakke: 20 kg
Dimensioner	:	197 x 143 x 408 mm

