

8 x digitale innganger Wet 0 - + 50VDC 500Hz, 8 x digital utgang (OC) + 40Vdc 650mA, 1x RJ45, Modbus TCP/UDP, PoE

FEATURES

- Innebygd webserver
- Web HMI
- Modbus TCP og UDP-protokoller Modbus
- God kommunikasjonssikkerhet
- Dual watchdog
- Driftstemperatur: -25 + 75 ° C
- I/O Pair forbindelsen - inngang speiles i den andre utgang
- 8 x digital inngang (count): 0 - + 50VDC (500Hz)
- 8 x digitale utganger: Åpen samleren 0 - + 40Vdc / 650mA hver utgang
- 1 x RJ45 Ethernet
- Strømforsyning: PoE eller 10 - 30VDC / 3watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	8 stk. Logisk 0: 0 - 4 VDC, Logisk 1: 10 - 50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	8 stk. "open collector": 10 - 40VDC / 650 mA (skal forsynes med ekstern forsyningsspænding som strømkilde til de 8 udgange)

