

HMI 4.3" Kontroller panel med touch, 1 x RJ45
Ethernet, 1 x RS485 1 x RS232. Modbus TCP / RTU. 12
- 48VDC / PoE

FEATURES

- HMI-panel med LCD-skjerm, Ethernet og COM-porter
- Kan kobles til de fleste produsentens I/O moduler
- Strøm som leveres fra PoE eller 12 - 48VDC / 2.5 Watt
- RS-485 (med Self-Tunes)
- RS-232 (RX / TX / GND)
- RTC - Real-Time Tour
- GUI Design
- Gratis HMIWorks Utviklingsverktøy
- Støtter C og Ladder Designer
- Design Forslag fra produsent
- MODBUS TCP/RTU-protokoll
- Mål: 140 x 87 x 41 mm



SPECIFICATIONS

CPU	:	32 bit RISC 50 MHz
Forsyning	:	PoE eller 12 . 48VDC 2.5W
Hukommelse	:	16MB SDRAM / 16MB Flash
Montering	:	
Netværk	:	Ethernet port 10/100Mbit
Skærm	:	480 x 272 TFT skærm på 4,3" med 16 bits farve dybde
Stik	:	RJ 45 hunstik
Dimensioner	:	140 x 87 x 41 mm

