

2-kanals frekvensteller modul med 2 innganger, maks. 100kHz. 32 bits teller. 2 x digital utgang.

FEATURES

FEATURES

RS485 Frequency Counter med 2 digitale utganger

2 x teller inngang maks. 100kHz

inngang er wet / sink - max + 30volt

32 bit teller - telle opp

for frekvens og pulser

2 x digital utgang - Åpne samler (OC)

Maks. OC Spinning: 30VDC / 30mA

Spinning: 10 - 30VDC

Mål: 123 x 72 x 35 mm

Driftstemperatur: -25 - +75°C



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Funktioner	:	Programmerbart digitalt støjfilter: 2 μ - 65 ms
Indgang	:	2 stk. 32 bit tællere, valgfrit isoleret eller ikke-isoleret
Isolation	:	Isoleret indgang (2500 VRMS): "0": 0 - 1 V , "1": 3,5 - 30 V Ikke-isoleret indgang med programmerbar tærskelværdi
Maks. hastighed	:	Frekvens: 1 Hz - 100 kHz, Gate-tid: 0,1 eller 1 sek. Impulsbredde: Min. 10 μ s
Udgange	:	2 stk. "Open collector" 30 V/30 mA

