

M485-AD16DA12-I

2 x Analog Input for Strain Gauge 4-Wire, 1 x
Excitation ut 0 - + 10VDC, 1 x Di og 4 x Do, RS485
buss. 10 - 30VDC.

FEATURES

RS485 Modul med 2-kanals stamme Gauge Gauge
Høyoppløselig: 16-biters
Excitasjonsspenningsområde: 0 ~ +10 V.
50 Hz Event Counter (Digital Input)
Høy / Lavalarm (digital utgang)
Linjær kartfunksjon
3000 VDC Intra Modul Isolering
Double Watchdog
Temperaturområde: -25 til + 75 ° C
Supply Spenning: 10 - 30VDC
Mål: 123 x 76 x 35 mm



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2,2 W via klemrække
Indgangsimpedans	:	2 MΩ
Isolation	:	3000 VDC
Maks. hastighed	:	10 pr. sek.
Opløsning	:	16 bit, ±0,05 % præcision
Stabilitet	:	Nulpunktsdrift: ±0,6 μV/°C Drift af følsomhed: ±25 ppm/°C
Udgange	:	12 bit: 0-10 V 0,05 % af FS Drift af følsomhed: ±50 ppm/°C
Udgange	:	4 stk. "Open collector": 30 VDC, 30 mA

