

8 analoge utganger 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 12bit,
RS485, MODBUS, 10-30VDC

FEATURES

- 8-kanals analog utgangsmodul, Modbus-protokoll
- Source type strøm utgang
- 8 x 12-bits analoge utganger
- Individuell kanalkonfigurasjon
- Kabelbrytelsesdeteksjon på 4-20mA
- 8kV ESD-beskyttelse
- Programmering av opstartspenning
- Programmering av sikkerhetsverdi
- Temperatur -25 til +75°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 ... 75 °C
Annen	:	+/-35 VDC Overvoltage Protection
Baudrate	:	1200 to 115200 bps
Indgangsimpedans	:	500 Ω
Installation	:	DIN-Rail or Wall Mounting
Interface	:	RS485
Isolation	:	3000 VDC
Luftfugtighed	:	10 to 95% RH, Non-condensing
Opløsning	:	12-bit
Output	:	+10 ~ +30 VDC
Protokol	:	Modbus RTU, DCON
Udgange	:	0 ~+5 VDC $\pm$ 5 VDC 0 ~ +10 VDC $\pm$ 10 VDC 0 ~ +20 mA +4 ~ +20 mA



**DANBIT**

MOD485-DA8-I

SPECIFICATIONS



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.