

Converter USB til 4xRS232/485, Isoleret FEATURES

- USB 2.0 til 4 x RS232/422/485
- Høyhastighets serieporter 921,6 kbps
- Driver for Windows, Linux, Mac OS X
- LED for Power og TxD/RxD aktivitet
- ESD-beskyttelse på USB og serielle porter
- 2,5 kV elektrisk isolasjon (kun ISO-versjon)
- Busdrevet (ikke-ISO), Selvdrevet (ISO-versjon)
- Bredt utvalg av strøminngang 9 - 54V DC
- Metallhus
- 19-tommers stativ og veggfester
- Bredt spekter av driftstemperaturer



SPECIFICATIONS

Chipset	:	FTDI FT4232H Genesys GL850G
USB	:	USB 2.0 High Speed, USB 1.1 compliant
Driftstemperatur	:	-25°C - 75°C
Baudrate	:	RS232: 180bps - 921.6/1000kbps, RS422: up to 12Mbps, RS485: up to 12Mbps
Input	:	5V (USB) or 9-54V Dcin
LED	:	TxD/RxD for each port
Luftfugtighed	:	5-95% non condensing
Montering	:	19-inch Rack or Wall mount
Porte	:	4 x RS232/422/485, 1 x USB type B
Standarder	:	CE, FCC
Dimensioner	:	196 x 147 x 44 mm

