

MON-MAR19"T

19" ECDIS-panel TFT maritim godkjent (DNVGL-CG-0339, IACS E10, IEC 60945 4. utgave), 24VDC, PCAP multitouch, 5:4-format

FEATURES

Maritim godkjent 19-tommers panelmonitor (DNVGL-CG-0339, IACS E10, IEC 60945 4. utgave)
Lysstyrke: 400 cd/m² (nits)
Beskyttelsesklasse (foran): IP66
Oppløsning: 1280 × 1024 (5:4)
Aktivt visningsområde: 376,32 (B) × 301,06 (H) mm
Videoinnganger: 1 × VGA, 1 × HDMI 1.4, 1 × DVI-D
Strømforsyning: 24 V DC via terminalblokk
DC-inngang: 9-36 V DC / typisk 45 W
Montering: innfelt panelmontering (planmontering) med IP66 front*, VESA 100 eller brakettmontering
Vibrasjon: 0,7 g i henhold til DNVGL CG-0339 (klasse A)
Støt: 15 g, 11 ms
Alternativ: fjernkontroll via RS-232 (D-Sub 9-pinner)
Dimming (DIM): dag / skumring / natt
Mål: 429 × 382 × 73 mm • Vekt: 9,8 kg



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-15 to 55 deg.C
Montering	:	Panel (Flush) mount with IP66*, VESA, Bracket mounting
Strømforsyning	:	24V DC terminal block
Touch	:	PCAP, USB
Dimensioner	:	483 x 479 x 75mm (L x H x B)

