

19" TFT, marin godkjent panelmonitor med IP65 tetthet, uten berøring

FEATURES

- 19" TFT Marine Monitor med IP65, ingen berøring
- LED bakgrunnsbelysning
- 250 nits
- 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x kompositt, 1 x Audio3.5 Jack-kontakt
- Antivibrasjon: 5 - 500 Hz / 1 Grms PTP
- Anti-schock: 15G / topp (11ms)
- AC Power Standard IEC Inntak 100-240V AC
- Slå på/av via frontknapper
- Justering av VR-lysstyrkeknapp
- Strømmodus Status LED-indikator
- Skjermkontroll (OSD)
- Flush Mount, VESA Mount
- Valgfritt: AR-hardhetsglass: 3 mm antireflekerende beskyttelsesglass
- Valgfritt: DC Power: Isoler 12V / 24V / 48V / 125V DC Power
- Valgfritt: SR-BKT: Monteringsbrakett for stativ og tak
- Valgfritt: RT-BKT: Roterende plate robust brakett
- Valgfritt: SV-BKT: Solskjermbrakett



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - 50 deg. C
I/O	:	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Composite (RCA), 1 x 3.5" jack audio
IP-Tæthed	:	IP65 tæthed
Kontrast	:	1000:1, 250 cd/m2
Montering	:	Panel (Flush) Mount, VESA Mount, Robust Bracket, Sun-visor Bracket
Strømforsyning	:	AC standard IEC inlet
Vekt	:	9.5 / 13 KGs
Dimensioner	:	fysiske dimensioner: 483 x 444 x 70mm. pakke: 620 x 580 x 220mm

