

ANR-LNX-1002G-10G

8 porter Industriell 10/100 / 1000Mbit-bryter + 2 x 10 Gbit SFP-spor, ustyrt, DIN-brakett, -40 - + 60 ° C, 12 - 48VDC

FEATURES

- 8 port 10/100 / 1000Mbps bryter og 2 port 10Gbps SFP + fiberspor
- Auto MDI / MDI-X Funksjon
- Lager-og-videresend byttearkitektur
- 16K MAC-adressetabell
- 9,216 byte Jumbo Frame Support
- Overspenningsvern: 2000 VDC-støtte
- ESD-beskyttelse: 6000 VDC-støtte
- Redundant Strøminngang Design: 12 ~ 48VDC
- 1 Relé Utgang for Strømbrydd Advarsel
- IP30 Robust Metal Case Design
- DIN-skinne og veggmonteringsstøtte
- Temperaturområde: -40 ° til 60 ° C



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 - +60
Fiber	:	2 x 10Gbit SFP slot
Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag, option vægbeslag
Maks. effekt	:	16 Watt
Netværk	:	8 x RJ45, 10/100/1000Mbit
Dimensioner	:	54 x 99 x 142mm

