

4 x Analog inn, 4 x Analog ut, 4 x digital zoom. 16-bits, 2 x RJ45 Daisy kjeden, og I/O Pair-funksjon 12 - 48VDC

FEATURES

- Web-baseret I/O modul, Modbus/TCP / UDP
- 4 x analoge innganger (differensial) spenning eller strøm
- Oppløsning: 16-bits
- Analog Input: +/- 10 V, 0 - 20mA (jumper)
- 4 x analoge utganger spenning eller strøm
- Analog utgangen: +/- 10VDC, 0 - 20mA (jumper)
- 4 x digitale innganger (tørr eller våt), max + 30VDC
- I/O Pair-funksjon - inngangen speiles til den annen utgang
- 10 samples per sekund (fast: 50 samples)
- Protokoll: Modbus TCP / UDP
- Forsyningsspenning: 12 til 48 volt DC / 5 watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12 - 48 VDC, 4,9 W via klemrække
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Digitale Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 100 Hz

