

HDMI 4K Extender over LAN og Direct med PoE, mottakermodule, med USB

FEATURES

- 4K HDMI/USB videomottaker PoE over LAN
- Egnet for videovegg
- Bruk multi-casting-bryter (IGMP Snooping)
- 1080p eller 4K (3840 x 2160) HDMI-oppløsning
- HDMI 1.4a - ca. 0,1 sekunds forsinkelse mellom sender og mottaker
- 1 x RJ45, 1 x DB-9 hunn, 1 x HDMI hunn
- 4 x USB 2.0 type A (mus/tastatur/USB touch)
- Kan monteres opptil 8 x 16 videovegg
- Sender/mottakerverlger - 16 kanaler (DIP)
- Forsyning: IEEE 802.3af/at PoE+; 12V DC 3A (ikke inkludert)
- Rekkevidde opp til 100m over direkte Cat. 5e/6 UTP-kabler
- EDID-emulering og IR-overføring
- Bruk HDMI-MULTI4K-T som sender



SPECIFICATIONS

USB	:	USB 2.0 type A x 4 (For mouse/keyboard)
Driftstemperatur	:	0-55°
Annen	:	EDID (Extended Display Identification Data) function
Båndbredde	:	Approximately 275Mbps@ 4K 30Hz
Forsyning	:	IEEE 802.3af/at PoE+ 12V DC, 2A
Kabel	:	Cat5e/6 UTP cable
Kanaler	:	DIP (16 channels)
LED	:	ACT LED x 1 Link LED x 1
Lyd	:	HDMI: 2-ch uncompressed audio
Opløsning	:	HDMI Video:4K (3840x2160) @ 30/24 Hz 1080p @ 60/50 Hz 1080p @ 30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz VGA Video:1080p @ 30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz
Porte	:	1 x RJ45, 1 x DB-9 female, 1 x HDMI female
Protokol	:	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP Snooping, Multicast, IPv4



SPECIFICATIONS

Sikkerhed	:	HDCP compliant
Standarder	:	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af/at PoE+
Vekt	:	620 g
Dimensioner	:	194 x 114 x 28 mm

