

HDMI Extender 1080P HD over IP-nettverk, med POE,
eller punkt til punkt med PDS-kabel. Mottaks modul.
Kjøp Sender

FEATURES

HDMI video mottaker med POE
sendermodulen er kjøpt: HDMI-Multi-HD-T
Video Wall med maksimalt 64 enheter
H.264 Video Encoder / Decoder, IR Transfer
Forsinkelse av ca. 1 sekund fra senderen til
mottakeren
HDMI 1.4a
Tilkobling over IP - Bruk bryter med IGMP Snooping
Maks. 64 grupper
Range opptil 100m - Punkt for å bytte eller til
Sender
Kabler CAT 6a. God kvalitet
EDID Emulering - Muligvis ikke på alle skjermer, og
kjøp det fra Danbit
1 x RJ45, 1 x DB-9, 1 x HDMI Avslutter
Supply IEEE 802.3AF / To Poe + eller 5V DC , 2a
(ikke inkludert)
Krever kvalitetsswitch når den brukes over IP
Mål: 130 x 82 x 30 mm



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-50°
Annen	:	EDID (Extended Display Identification Data) function
Båndbredde	:	15Mbps (max.)
Forsyning	:	IEEE 802.3af/at PoE+; 5V DC, 2A
Kabel	:	Cat5e/6 UTP cable
Kanaler	:	DIP (64 channels)
Opløsning	:	Video In Resolution: 1080p @ 60/50 Hz 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz Video Out Resolution: 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz
Porte	:	1 x RJ45, 1 x DB-9, 1 x HDMI out
Protokol	:	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP Snooping, Multicast, IPv4
Rækkevidde	:	100 meters (330 feet) over CAT5e/6 cable
Sikkerhed	:	HDCP compliant
Standarder	:	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af/at PoE+





DANBIT

HDMI-MULTI-HD-R

SPECIFICATIONS

Dimensioner : 130 x 82 x 30.25 mm



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.