

HD HDMI extender over IP med PoE - Digital Signage, sendermodul

FEATURES

- HDMI-videosender PoE
- Med HDMI Loop Out
- Passer til videovegg
- Forsinkelse på ca. 1 sekund fra sender til mottaker
- HDMI 1.4a - H.264
- Ved IP multicast brukerbryter med IGMP Snooping
- Range opp til 100m
- Kabler Kat. 5/6
- EDID-emulering
- IR-overføring
- 1 x RJ45, 1 x DB-9, 1 x HDMI-inngang, 1 x HDMI-utgang
- Tilførsel IEEE 802.3af / ved PoE +; 5V DC, 2A (følger ikke med). Som mottaker bruker du HDMI-MULTI-HD-M



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-50°
Annen	:	EDID (Extended Display Identification Data) function
Båndbredde	:	15Mbps (max.)
Forsyning	:	IEEE 802.3af/at PoE+ 5V DC, 2A
Kabel	:	Cat5e/6 UTP cable
Kanaler	:	DIP (64 channels)
Lyd	:	2-ch uncompressed audio
Opløsning	:	Video In Resolution: 1080p @ 60/50 Hz 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz Video Out Resolution: 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz
Porte	:	RJ45, 1 DB-9, 1 HDMI In, 1 HDMI Out
Protokol	:	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP Snooping, Multicast, IPv4
Rækkevidde	:	100 meters (330 feet) over CAT5e/6 cable
Sikkerhed	:	HDCP compliant



**DANBIT**

HDMI-MULTI-HD-T

SPECIFICATIONS

Vekt	:	290 g
Dimensioner	:	130 x 82 x 30.25 mm



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.