

19" LCD-skjerm 6-siders IP66 tèt stålskap, 1280 x 1024, 350nits, 5:4-format

FEATURES

- 19" TFT IP66-skjerm med stålkabinett
- Oppløsning 1280 x 1024 - 5:4 Format
- 350 Nits (kan leveres med 1000Nits, (Kontakt vår salgsavdeling)
- 1 x VGA M12, 12-pins kabel med vanntett kontakt
- 1 x Vanntett HDMI Med vanntett kontakt
- 1 x OSD på baksiden
- 1 x M12 for USB touch med vanntett kontakt
- 1 x Strøminngang 9-36V DC, med berøringsav/på-knapp
- VESA 75 x 75 YOKE-montering Alternativ:
- Tilgjengelig med kapasitiv berøring med USB-grensesnitt



SPECIFICATIONS

USB	:	1 x M12 for USB touch with waterproof cap
Approval	:	Certification CE / FCC CLASS A
Forsyning	:	Power input 9~36V DC
Grafik	:	VGA 1 x M12 VGA by 12-pin cable with waterproof cap HDMI 1 x waterproof HDMI with waterproof cap
IP-Tæthed	:	IP rating IP66/IP69K
LCD	:	19" TFT-LCD Max. resolution 1280 x 1024 Max. color 16.7M Luminance(cd/m ²) 350 Viewangle(H°/V°) 170/165 Contrast 1000: 1 Backlight lifetime(hrs) 50000
Materiale	:	304 Stainless Steel Enclosure (option 316)
Montering	:	Mounting VESA 100 x 100, Yoke mount
Touch	:	Touch Type Projected Capacitive Touch
Vekt	:	8.8Kg
Dimensioner	:	(mm) 470 x 388.6 x 60

