

16-CH Latching Relay Outputs & 16-CH Isolert DI Card, PCIE

FEATURES

- Støtter en PCI Express x1, Plug and Play (PCIe-7256)
- 16-CH låsende SPDT-reléutganger
- Strømsparing ved relémanøvrering
- Utgangsstatus uendret når strømmen er slått av -
- LED-indikatorer for reléstatus
- 16-CH isolert DI
- Bytte av status (COS) avbryt
- Styrings ID



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0C ~ 60C
Hastighed	:	Relay ON/OFF operate / Release time 3 ms
Indgang	:	16 isolated 0-24V high(10-24V) Low (0-2V)
Indgangsimpedans	:	4.7k Ohm @ 0.5 W
Isolation	:	Voltage 1500Vrms
OS SUPPORT	:	Windows 7/10 64/32 bit support Linux i686
Stik	:	DB68MM female
Strømforbrug	:	Typisk +3.3V (36.3mA, MAX. 980mA), +12V (141mA, Max 464mA)
Udgange	:	16 skifterelærer ("klæbe-relærer") Belastning: 250 VAC 5 A eller 30 VDC 1 A Skiftetid: typisk 3 ms
Dimensioner	:	165 mm x 107 mm (6.82" x 4.17")

