

AD-kort, PCI 12 bit A / D D / A datainnsamling - PIO-821HU CR

FEATURES

12 biters A / D-kort med programmerbar forsterkning
16 "single-ended" eller 8 differensial
45Khz for deling mellom aktive kanaler
(Konverteringstid: 8 μ s)
D / A-utgang: 1 utgang med 12 bit oppløsning
Område: 0-5 V og 0-10 V, & nbsp; linearitet: $\frac{1}{2}$ bit;
stabiliseringstid: 0,6 μ s
Digital I / O: 16 TTL-inngang og 16 TTL-utganger
12 bit ver. inkl. drivere for DOS og Win.

Koblinger: DB37 kvinnelig kontakt for analoge
innganger og utganger
2 x 20 pin IDC kontakter for 16 digitale innganger
og utganger og tellere



SPECIFICATIONS

Indgangsimpedans	:	10
Måleområde	:	Stort måleområde: 5mV til 5V, op til 45 KHz
Nøjagtighed	:	0,015 % af udlæsning -1 bit
OS SUPPORT	:	DLL-biblioteker til VB,VC,Delphi,BCB,VB.NET,C#.NET til brug under Windows 2000, XP, Vista, Win7 og Win8 medfølger
Stik	:	DB37 hunstik til analoge ind- og udgange 2 x 20 ben IDC-stik til 16 digitale ind- og udgange samt tæller
Tæller	:	Type 8254 - kan bruges som Timer, Pacer trigger og Pre-trigger tæller

