

## Industrielt 2 x RS-422/485 PCI-Express seriekort med overspennings- og isolasjonsbeskyttelse med høy og lav bakplate

### FEATURES

#### 2-porters RS-422/485

Kommunikasjonshastigheter på opptil 921,6 kbps.

2 kV overspenningsvern, IEC-61000-4-5 nivå 3.

1,5 kV isolert beskyttelse oppfyller IEC-60747-5-5

16C950 UART-kontroller

RS-422 og RS-485 automatisk deteksjon og koblingsteknologi

jumper og programvarefri.

Automatisk flytkontroll på brikken for å garantere at ingenting mister data.

15KV ESD-beskyttelse for alle serielle signaler oppfyller IEC-61000-4-2-standarden.

Plug-n-Play, I/O-adresse og IRQ tilordnet av BIOS.

Sertifisert av CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS og

Microsoft WHQL-autentisering.

Windows 11 24H2 64-bit

Windows 11 23H2 64-bit

Windows 11 22H2 64-bit

Windows 11 21H2 64-bit

Windows 10 22H2 (22H2) 32/64-bit

Windows 10 21H2 (21H2) 32/64-bit

Windows 10 21H1 (21H1) 32/64 bit

Windows 10 20H2 (20H2) 32/64-bit

Windows 10 20H1 (2004) 32/64-bit

Windows 11 IoT Enterprise 24H2

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Windows 11 Enterprise LTSC 2024

Windows 10 IoT Enterprise 22H2

Windows 10 IoT Enterprise 21H2

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 32/64-bit

Windows Server 2022 64-bit



## SPECIFICATIONS

|             |   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annen       | : | Option: PCIe card holder ask for price!                                                                                                                                                                          |
| Beskyttelse | : | ±15KV ESD IEC-61000-4-2 Air Discharge ±8KV ESD IEC61000-4-2 Contact Discharge ±4KV ESD IEC61000-4-2 Level 2 Line-to-Line 2KV Surge IEC61000-4-5 Level 3 Surge Immunity Test 1.5 KV Isolation IEC60747-5-5 Hi-Pot |
| FIFO        | : | 128byte Hardware                                                                                                                                                                                                 |
| Hastighed   | : | 50bps ~921.6Kbps, Stop bit 1, 1.5,2, Parity even,odd,none,mark,space                                                                                                                                             |
| Kabel       | : | DB44 til 4 x DB9 male , 40CM                                                                                                                                                                                     |
| PCI         | : | PCI express 2.0 x 1 (single lan)                                                                                                                                                                                 |
| Porte       | : | 4 x RS422/485                                                                                                                                                                                                    |
| Signaler    | : | RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 4-wire RS-485: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND                                                                                                  |
| Stik        | : | DB44 Female                                                                                                                                                                                                      |

