

19 "TFT-skjerm med 350 nits LCD, med strøm uten berøring, støv og lekkasjetett IP66, Dual AC / DC-innganger,

FEATURES

19 "TFT metallmonitor LED-bakgrunnsbelysning, IP66
1280 x 1024
350 nits, 1000: 1, 5: 4
Respons tid: 5ms
visningsvinkel: 170 ° / 160 °
3 x BNC
2 x DVI-I (29-pin DVI-D kvinne)
1 x VGA (15-pin D-sub femlæe)
1 x RS232 / 422/485 (programvarevalgbar terminal blokker)
100 til 240 VAC, 24 VDC (18 til 30 V)
-15 til 55 ° C
vekt: 9 700 g
483 x 444 x 82 mm
Panelmontering
RoHS, CRoHS, WEEE
Valgfritt: RS-422: Tx D, Rx D, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Valgfritt: RS-422: Tx +, Tx- , Rx +, Rx-, GND
Valgfritt: RS-485-2w: Data +, Data, GND
Valgfritt: RS-485-4w: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND



SPECIFICATIONS

Antal farver	:	16.7M (8-bit/color)
Betragningsvinkel	:	170°/160°
Forsyning	:	100 to 240 VAC, 24 VDC (18 to 30 V)
I/O	:	3 x BNC, 2 x DVI-I, 1 x VGA
Kontrast	:	1000:1, 350 nits, 5:4
Pixels	:	1280 x 1024
Porte	:	1 x RS232/422/485 (software valgt terminal blok)
Vekt	:	9,700 g
Dimensioner	:	483 x 444 x 82 mm

