

15 "skjerm med 1000-nits LCD-skjerm med elektrisk
uten berøring, støv og lekkasjetett IP66, Dual AC /
DC-innganger,

FEATURES

24 "TFT metallmonitor med kapasitiv berøring,
IP66, IP20
LED-bakgrunnsbelysning
1280 x 1024
1000 nits, 700: 1, 4: 3
Skjermvinkel: 160 ° / 140 °
1 x DVI-I (29-pin DVI-D-kontakter kvinnelige)
1 x VGA (15-pins D-sub-kontakt kvinnelig)
1 x RS-232 (DB9 mann)
1 x Valgfritt RS232 / 422/485
Tilførsel: 100 til 240 VAC, 24 VDC (18 til 30 V)
Skrivebord, Panelmontering
Vekt: 6.100 g
429 x 387 x 75 mm
-40 til 70 ° C
CISPR 32, FCC del 15B klasse A
EN 55032/24
Valgfritt: RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR,
DCD, GND < Valgfritt: RS-422: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-,
GND
Valgfritt: RS-485-2w: Data +, Data, GND
Valgfritt: RS-485-4w: Tx +, Tx -, Rx +, Rx, GND



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 to 70°C
Antal farver	:	16.7M (8-bit/color)
I/O	:	1 x DVI-D, 1 x VGA
IP-Tæthed	:	IP66, front IP20, rear
Kontrast	:	1000 cd/m2, 700:1, 4:3
Luftfugtighed	:	5 to 95% (non-condensing)
Porte	:	RS-232 ports x 1 (DB9 male) RS-232/422/485 ports x 1, software-selectable (terminal block)
Vekt	:	6,100 g
Dimensioner	:	429 x 387 x 75 mm

