

15 "på LCD-skjerm, IP66 front, bak IP20, multi berøring, 1280x1024, DVI-I, VGA, 24 VDC (18 til 30 V), 1000-nit, 4: 3

## FEATURES

24 "TFT metallmonitor med kapasitiv berøring, IP66, IP20  
LED-bakgrunnsbelysning  
Kapasitiv berøring (PCAP), 4 poeng  
1280 x 1024  
Kontrast: 700: 1, og nbsp; 1000 nits  
Skjermvinkel: 160 ° / 140 °  
1 x DVI-I (29-pin DVI-D-kontakter kvinnelige)  
1 x VGA (15-pins D-sub-kontakt kvinne)  
1 x RS-232 (DB9 mann)  
1 x Valgfri RS232 / 422/485  
Tilførsel: 100 til 240 VAC, 24 VDC (18 til 30 V)  
Skrivebord, Panelmontering  
6.100 g, 429 x 387 x 75 mm  
-40 til 70 ° C  
CISPR 32, FCC del 15B klasse A - valgfritt: RS-232: Tx D, Rx D, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND < Br>  
Valgfritt: RS-422: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND  
Valgfritt: RS-485-2w: Data +, Data, GND  
Valgfritt: RS-485-4w: Tx +, Tx -, Rx +, Rx, GND



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                                |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -40 to 70°C                                                    |
| Antal farver     | : | 16.7M (8-bit/color)                                            |
| I/O              | : | 1 x DVI-D, 1 x VGA                                             |
| IP-Tæthed        | : | IP66, front IP20, rear                                         |
| Kontrast         | : | 1000 cd/m2, 700:1, 4:3                                         |
| Luftfugtighed    | : | 5 to 95% (non-condensing)                                      |
| Porte            | : | RS-232/422/485 ports x 1, software-selectable (terminal block) |
| Touch            | : | Multi touch, 4 points                                          |
| Vekt             | : | 6,100 g                                                        |
| Dimensioner      | : | 429 x 387 x 75 mm                                              |

