

19-tommers LCD-skjerm med 300-nits, støv og lekkasjetett IP54, to AC / DC-innganger, FEATURES

19 "LCD-metallskjermer, IP54 & nbsp; front,
1280 x 1024
300 nits, 2000: 1, 5: 4
LED-bakgrunnsbelysning
svartid: 20ms
synsvinkel : 178 ° / 178 °
1 x RS-232 (DB9 mann)
1 x DVI-D (29-pin DVI-D kvinnelig)
1 x VGA (15-pin D-sub female)
1 x RS232 / 422/485 (programvarevalgbar terminalblokk)
Tilførsel: 100 til 240 VAC, 24 VDC (18 til 30 V)
-15 til 55 ° C (5 til 131 ° F)
429 x 387 x 75 mm
Vekt: 7 800 g
RoHS, CRoHS, WEEE
Valgfritt: RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
Valgfritt: RS-422: Tx +, Tx-, Rx +, Rx-, GND
Valgfritt: RS-485-2w: Data +, Data, GND
Valgfritt: RS-485-4w: Tx +, Tx- , Rx +, Rx, GND & nbsp;



SPECIFICATIONS

Antal farver	:	16.7M (8-bit/color)
Forsyning	:	100 to 240 VAC, 24 VDC (18 to 30 V)
I/O	:	1 x DVI-D, 1 x VGA
IP-Tæthed	:	IP54 (IP66 optional)
Kontrast	:	2000:1, 300 cd/m2, 5:4
Porte	:	1 x RS-232, RS-232/422/485 ports x 1, software-selectable (terminal block)
Vekt	:	7,800 g
Dimensioner	:	429 x 387 x 75 mm

