

Trådløst WiFi-tilgangspunkt, 5GHz, dataoverføring opptil 300 Mbps, 9-48VDC

FEATURES

- Industrielt tilgangspunkt med Atheros XSPAN-brikkesett
- IEEE 802.11 a/b/g/n
- 2 x 10/100Base-TX WAN/LAN-porter
- 2 x eksterne antenner
- WLAN enkelt radio
- Tx Power 21 dB for 2,4 GHz
- Tx Power 18 dB for 5GHz
- WPA, WPA2, TKIP, AES
- Strøminngang: 9~48VDC i 6-pins terminalblokk
- Beskyttelse mot omvendt polaritet
- IP30 tetthet
- DIN-skinne eller veggmontering
- Driftstemperatur: 0°C til 60°C
- Mål: 30 x 140 x 95 mm
- Vekt: ca. 1 kg (0,60 lbs)



SPECIFICATIONS

Chipset	:	Atheros XSPAN
Driftstemperatur	:	-10° to 60° C
Approval	:	EMI, EMS, RF, RF Radiation Exposure, EN60950-1 CNS14336-1, RoHS Compliant
I/O	:	2 x RJ45, 2 x Antenner, 1 x 9-48V DC
IP-Tæthed	:	IP30
Luftfugtighed	:	5 to 95%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-Rail eller væg montering
Netværk	:	IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Protokol	:	IP, TCP, UDP, ARP, BOOTP, ICMP, HTTP, HTTPS, DNS Proxy, NTP, RADIUS, Dynamic DNS, SNMP
Sikkerhed	:	WPA, WPA2, WPA3, WEP, TKIP, AES
Strømforsyning	:	9~48VDC
Vekt	:	ca. 1 KG (0.60 lb)





DANBIT

ANR-AMS-7131

SPECIFICATIONS



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.