

Frittstående termisk PTZ nettverkskamera 400x300 piksler opptil 704x576.

FEATURES

- Ukjølt mikrobolometersensor med 400×300 oppløsning
- 25/50 mm motorisert termisk fokuslinse valgfritt
- Støtte 3 regeltyper for temperaturmåling (Spot, Line, Area)
- Støtte menneske- og kjøretøyeteksjon
- Smart deteksjon: inntrenging, enkeltlinjekryss, dobbellinjekryss, slentre, feil vei, folk teller, gå inn i området, forlate området
- Pålitelig temperatur-anomali alarm
- Temperaturmåling: -20°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F)
- Slå av selvlåsende, sterk vindmotstand
- Frostbeskyttelse, IP66



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40°C~60°C
Ethernet	:	RJ-45 (10/100Base-T)
Focus (mm)	:	100mm~ 1000mm
Funktioner	:	Motion detection, Disk alarm, I/O alarm, Temperature alarm
Interface	:	RJ45, RS485, BNC
IP-Tæthed	:	IP66, MEtal
Kamera	:	PTZ mode: 8 Auto Scan, 12 Tour, 6 Track
Kompression	:	H.265, H.264, MJPEG
Linse	:	Fixed, motorized focus, 25mm
Overvågning	:	vinkel: H:15.4° V:11.6°
Pixels	:	400x300
Protokol	:	IPv4/IPv6, HTTP, RTSP/RTP/RTCP,TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP,802.1x



SPECIFICATIONS

Strømforsyning	:	DC36V, Max 80W
Type	:	Uncooled IRFPA Microbolometer
Zoom	:	33 x optisk zoom
Resolution	:	Visible: 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps
Vekt	:	16.5 KG
Dimensioner	:	282×419×316mm

