

ANR-LNX-0802C-SFP

8-Port Industrial Unmanaged Switch, 2 FTP Ports, FEATURES

- Supporter 6-Port 10 / 100Tx og 2 x Gigabit Combo Ports
- 2 x 10/100 / 1000Tx RJ45
- 2 x 100/1000 SFP Slots
- Supporter Auto MDI / MDI-X Funksjon
- Videresalgsbyttearkitektur
- 8K MAC-adressetabell
- Overspenningsvern: 2000 VDC-støtte
- ESD-beskyttelse: 6.000 VDC-støtte
- UL Klasse I, Divisjon 2-sertifisert og Redundant
- Power Input Design: 12 ~ 48VDC
- Innebygd 1 x Relé Utgang for Strømbrydd Advarsel
- IP30 Robust Metal
- Vegg- og DIN Rail Mounting
- Driftstemperatur EOT: -40 ° til 75 ° C



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	Standard: -10° to 70°C
Approval	:	EMI, EMS, FCC Class A,
Chok/Vibration	:	IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
Ethernet	:	6*RJ45 Ports w/10/100Tx , 2 *RJ45 Ports w/10/100/1000TX Ethernet and 2*100/1000 SFP Slot
Forbindelse	:	1 removable 6-contact terminal block
Luftfugtighed	:	5 to 95%, (non-condensing)
Montering	:	Din skinne og væg montering
Netværk	:	10Base Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 3,4,5 100Base Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 5 1000Base Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 5/5E
Protokol	:	CSMA/CD
Standarder	:	IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber
Strømforbrug	:	10W
Strømforsyning	:	12~48VDC, Redundant Input





DANBIT

ANR-LNX-0802C-SFP

SPECIFICATIONS



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.