

ANR-LNX-0500-M12-67

5-port industriell 10 / 100Mbit bryter, IP67, M12-kontakt, 12-48VDC

FEATURES

- 5 x 10 / 100Tx RJ45 Rask Ethernet
- M12 (D-kodet hun) -kontakt
- P67 Beskyttet
- IP67 Plastkassedesign
- RJ45-portstøtte Auto MDI / MDI-X
- Auto-forhandlingshastighet, Halv / full tosidig
- Arkitektur for lagring og fremover-svitsjing
- Forsyningsspenning: 12 ~ 48VDC
- Omvendt polaritet beskyttelse
- Overbelastningsstrømbeskyttelse
- DIN-skinne eller veggmontering
- Dimensjoner: 37,13 x 215,73 x 32,8 mm (B x H x D)
- Driftstemperatur: -10 ° C til 70 ° C



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	STD: -10°C to 70°C
Approval	:	EMI, EMS, FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A
Chok/Vibration	:	IEC60068-2-27, IEC60068-2-6
Forbindelse	:	Power: 1*M12, 5-pin A-coded, Male
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Montering	:	DIN-skinne og væg montering
Porte	:	5*10/100T(X) M12, 4-pin D-coded, Female, auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection
Protokol	:	CSMA/CD
Standarder	:	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
Strømforbrug	:	500mWatts
Strømforsyning	:	12 - 48VDC
Dimensioner	:	37.13 x 215.73 x 32.8 mm (W x H x D)

