

## 10-port industriell ustyrt bryter med 2 SFP-porter og 8 RJ45-porter og utvidet temperatur -40 ° til 75 ° C

### FEATURES

- 8 x 10/100 / 1000Tx RJ45
- PoE + (30W / port) IEEE 802.3at
- 2 x 100/1000 SFP-porter
- Auto MDI / MDI-X-funksjon
- Lagring og- Forover switching Architecture
- 20 Gbps Back-Plane (Switching Fabric)
- 8K MAC Address Table
- 9.6Kbytes Jumbo Frame
- Overspenningsbeskyttelse: 2000 VDC
- ESD Protection: 6,000 VDC
- UL Class I , Divisjon 2 sertifisert
- Forsyningsspenning: 48 ~ 55VDC
- Innebygd reléutgang for strømbrudd
- IP30 robust metallkasse
- DIN skinne og veggmontering
- Driftstemperatur: -40 ° til 75 ° C



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                                                                                                      |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | EOT: -40° to 75°C                                                                                                                    |
| Ethernet         | : | 8 x RJ45 Ports w/10/100/1000Tx (PSE 30W/Port)                                                                                        |
| Fiber            | : | 2 x 100/1000 SFP Slot                                                                                                                |
| Luftfugtighed    | : | 5% to 95%, (non-condensing)                                                                                                          |
| Montering        | : | DIN-skinne og væg montering                                                                                                          |
| Netværk          | : | 10Base Tx: UTP/STP Cat. 3,5 100Base Tx: UTP/STP Cat. 5 1000Base Tx: UTP/STP Cat.5/5e/6                                               |
| Protokol         | : | CSMA/CD                                                                                                                              |
| Standarder       | : | IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE 802.3at PoE+ |
| Strømforbrug     | : | 210 Watts @ 48V 250 Watts @ 51-55V (Full Load w/ PoE)                                                                                |
| Strømforsyning   | : | 48~55VDC, Redundant Input                                                                                                            |
| Dimensioner      | : | 46 x 99 x 142 mm                                                                                                                     |

