

ANR-LNP-1204G-SFP

12-port industriell Gigabit-svitsj med PoE + ustyrt. 8 x RJ45-porter og 4 x SFP-porter, 48-55VDC

FEATURES

- 8 x 10/100 / 1000Tx RJ45 (30W / port)
- 4 x 100/1000 SFP-porter
- Auto MDI / MDI-X Funksjon
- Lager-og-videresend byttearkitektur
- 24Gbps Back-Plane (Switch Fabric)
- 8K MAC Address Table
- 9.6Kbytes Jumbo Frame
- Overspenningsvern: 2000 VDC
- ESD Protection: 6000 VDC
- Forsyningsspenning: 48 ~ 55VDC
- Innebygd Relay Utgang til strømbrudd
- IP30 Robust Metal Case Design
- DIN Rail og Wall Mounting
- Driftstemperatur STD: -10 ° til 70 ° C



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10° to 70° C
Buffer	:	7,926pps (default)
Chok/Vibration	:	IEC60068-2-32, IEC60068-2-27
Ethernet	:	8*10/100/1000Tx RJ45 (w/8*PSE: 30W/Port)
Fiber	:	4*100/1000 SFP Slot
Forbindelse	:	1 removable 6-contact terminal block
Luftfugtighed	:	5% to 95%, (non-condensing)
Protokol	:	CSMA/CD
Standarder	:	IEEE 802.3 10BaseTx Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseTx IEEE 802.3z Gigabit Fiber IEEE 802.3at PoE+
Strømforbrug	:	15 Watts Full load w/PoE 215W@48V / 255W@51~55V
Strømforsyning	:	48-55VDC
Dimensioner	:	46 x 99 x 142 mm (W*D*H)

