

7 kanal 0 - 20VDC Spenningsdatalogger, hastighet
20ms til 12 timer, 16bitopløsning, 4 MB minne,
batteridrift, USB

FEATURES

- 16-bit analog-til-digital omformer med temperaturkompensering
- 4 megabyte minne for å logge data
- USB og RS232, automatisk baudhastighet opp til 115.2kbit
- programmerbar inngang varierer (0-2 VDC til 0-20 VDC)
- batteri - 10 års batteri
- Tilkjøp: Programvare for konfigurering, nedlasting, grafer, analyse og alarmrapportering (ikke inkludert)
- konfigurerbare alarmKontroll kontroll / overspenning kontroll
- måling hastighet fra 20 millisekunder (1 kanal) til 12 timer
- Robust aluminiumshus
- belagt trykt kretskort for beskyttelse mot fuktighet, korrosjon



SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Op til 10 år
Interface	:	Mini-USB, RJ45
Kanaler	:	7 stk. analoge indgange
Måleområde	:	0 - 2VDC til 0 - 20VDC
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt: 200 gram

