

7-kanals 4-20mA gjeldende datalogger, hastighet på 20 ms til 12 timer, 16-bits oppløsning, 4 MB minne, batteri drift, USB

FEATURES

- 16-bit 4-20mA til-digital omformer med temperaturkompensering til 4 megabyte minne for å logge data
- USB og RS232, automatisk baudhastighet opp til 115.2kbit
- Innmatingsområde (4-20mA, versjon med 0-50mA)
- Batteri - 10 års batteri
- Tillköp: Programvare for konfigurering, nedlasting, grafiske, analyse og alarm rapportering (ikke inkludert)
- Konfigurerbar alarmKontroll kontroll / overspenning kontroll
- Måling hastighet fra 20 millisekunder (1 kanal) til 12 timer
- Robust aluminiumshus
- Belagt trykt kretskort for beskyttelse mot fuktighet, korrosjon



SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Op til 10 år
Kanaler	:	7 stk. strøm indgange 0-20mA
Måleområde	:	0-20mA, version 2 er 0-50mA
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt: 200 gram

